

Immer

vielseitiger...

In dem Bemühen, unserer Kundschaft immer bessere Dienstleistungen anzubieten, damit sie ihre Aufgaben noch optimaler lösen können, stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe des DECO Magazins verschiedene neue Optionen für die DECO 13a, die DECO 13b, sowie für die DECO 20a und die 26a, vor.

Option 1630

Einheit mit angetriebener Spindel für Fräs-/Schlitzbearbeitungen für Spannzange ESX 20 (Max. Durchm. des Fräasers 40 mm).



Anwendung

Dieser Apparat ist vor allem für sämtliche Schlitzbearbeitungen gedacht für Fräser mit Durchmessern grösser als 20 mm bis maximal 40 mm. Somit ist für die gängigen Schlitzfräser dieser Durchmesser ein perfekt angepasster Werkzeugträger geschaffen worden.

Diese Einrichtung ergänzt sehr vorteilhaft die Baureihe der Schlitzvorrichtungen, die bis heute angeboten wurden (1620 für Fräser max. Durchm. 20 und 1640 für Schlitzfräser max. Durchm. 63 mm) und bereichert somit die Möglichkeiten der Fräs- und Schlitzbearbeitungen.

Anmerkung

Diese Einrichtung ist für Spannzangen ESX 0,5 bis 13 mm, sowie die Anpassungen und die Verlängerungsquerleiste für Spannzangen ESX 16 (Option 1650) oder die Querleiste Fräs-Träger (Option 1650, 1660, 1670), vorgesehen.

Kompatibilität

DECO 13a und DECO 13bi

Technische Merkmale

Max. Drehzahl: 8000 U/min

Montageposition auf DECO 13a:

T13, 14, 15 auf X1/Y1 und T23, 24, 25 auf X2/Y2

Montageposition auf DECO 13b:

T13, 14 und 15

Option 5422

Längs-Späneförderer mit Ölabbstreifern für alle Spantypen Typ Ind'Ass.

Anwendung

Diese Einrichtung ist als Ersatz aller klassischen Späneförderer, Ölbecken und Spänebehälter gedacht. Ihre Installierung macht aus einem Automaten eine universelle und integrierte Produktionseinheit.

Anmerkung

Dieser Späneförderer ist auf den Spantyp und die Art der Bearbeitung einstellbar. Er wird bereits an mehreren DECO 20 und 26 erfolgreich eingesetzt.



Kompatibilität

DECO 20a und DECO 26a

Technische Merkmale

Höhe Transportband mit Abstreifern 30 cm

Transportbandführung mit motorischer Regelung

Ölbecken Kapazität 540 Liter

Vorsicht: Auf der linken Automaten-seite wird eine Zugangs- und Ausziehfläche von 2 Metern benötigt.

