

CARICATORI SBF 538e COMPLEMENTO DI GAMMA

Tornos completa la sua gamma di caricatori «e» economico, con l'aggiunta di un modello di grandi diametri, che copre la gamma da 5 a 38 mm. Dotato di una robusta struttura, questo caricatore accoglie senza problema barre esagonali e profilate.



Denominato SBF 538e, questo caricatore è disponibile in due versioni per barre da 3 e da 4 metri. L'SBF 538e si avvale dello stesso design degli altri componenti della gamma vale a dire, SBF 212e e SBF 320e. Questo adotta inoltre la stessa filosofia della gamma «e»: una performance eccezionale ad un prezzo molto competitivo. Per adempiere al suo dovere, oltre a possedere una costruzione estremamente rigida, il caricatore beneficia delle ultime innovazioni tecnologiche.

Cambiamento di diametro rapido

Per ridurre al massimo i tempi di fermata dovuti ai cambi di produzione, gli elementi di guida intercambiabili sono completamente e facilmente sostituiti in meno di dieci minuti e ciò senza l'ausilio di alcun utensile. Gli elementi di guida si smontano e si cambiano con una semplice pressione sul sistema di fissaggio. Dopo aver cambiato gli altri elementi necessari ed immesso i valori della nuova produzione sul comando a distanza che gestisce l'insieme

delle funzioni, il cambio è concluso. L'insieme degli elementi di guida sono lunghi ed hanno i loro propri elementi di iniezione dell'olio; in tal modo la barra è centrata e le vibrazioni, che potrebbero influire sulla qualità del particolare lavorato, sono efficacemente smorzate.

Sistema di caricamento a rampa

Grazie allo scivolo di caricamento del materiale, a regolazione automatica, le barre sono depositate all'interno del caricatore poi caricate da cuscinetti quando necessario. L'inclinazione dello scivolo può essere regolato da 5 a 15° per facilitare lo scivolamento di barre esagonali o quadrate. L'SBF 538e può contenere 7 barre da 38 mm di diametro, 15 barre da 20 mm e 30 barre da 10 mm.

Lunetta idrostatica

La lunetta dell'SBF 538e offre un'ottima tenuta della barra all'uscita del caricatore, senza equivalente sul mercato. Essa è l'ideale per i cambiamenti frequenti di diametri ma altresì per delle produzioni di particolari con tolleranze strette. Grazie alla tecnologia idrostatica, la lunetta assorbe le vibrazioni più vicine al tornio e mantiene anche la spinta quando la barra non si trova più nel caricatore, garantendo in tal modo la massima stabilità sino all'ultimo particolare.

PRODOTTI COMPATIBILI:

Delta 38/5 – Delta 38/5 BL – Sigma 32/6
Sigma 20/6 – Swiss ST 26 – EvoDECO 20
EvoDECO 32

www.tornos.com